



APLICACIONES

- Manguera de Caucho de alta calidad flexible y resistencia especialmente concebida para los equipos neumáticos y usos.
- Apto para todos los sectores: construcciones y obras públicas, industria, agricultura, etc.

VENTAJAS

- Buena resistencia a la abrasión.
- Buen compromiso, técnica y económica.
- Amplia gama de temperaturas de trabajo -30°C hasta +100°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tubo interior: SBR, negro, liso.

Armadura: Hilos sintéticos.

Revestimiento: SBR, negro, liso.

Temperatura: -30°C a +70°C.

Marcado: TRELLEBORG AIRWAP DIN WP 15 bar -
BP 45 bar.

\varnothing interno mm.	espesor de pared mm.	\varnothing exterior mm.	presión trabajo bar	presión rotura bar	radio de corvatura mm.	peso kg./m.	longitud de rollo m.
13+-0,6	3,6	20,6+-0,7	15	45	60	0,30	20 40 80
16+-0,7	4,6	25,6+-0,8	15	45	70	0,48	20 40 80
19,4+-0,7	4,6	28,6+-0,8	15	45	80	0,45	20 40 80
25,0+-1,0	5,0	35,0+-1,1	15	45	100	1,74	20 40 80