



## APLICACIONES

- Manguera de Caucho de alta calidad flexible y resistencia especialmente concebida para los equipos neumáticos y usos.
- Apto para todos los sectores: construcciones y obras públicas, industria, agricultura, etc.

## VENTAJAS

- Buena resistencia a la abrasión.
- Buen compromiso, técnica y económica.
- Amplia gama de temperaturas de trabajo -30°C hasta +100°C.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tubo interior: SBR, negro, liso.

Armadura: Hilos sintéticos.

Revestimiento: SBR, negro, liso.

Temperatura: -30°C a +100°C.

Marcado: TRELLEBORG AIRWAP DIN WP 20 bar -  
BP 60 bar.

Ø interno mm.	espesor de pared mm.	Ø exterior mm.	presión trabajo bar	presión rotura bar	radio de curvatura mm.	peso kg./m.	longitud de rollo m.
13+-0,6	4,5	22,5+-0,7	20	60	60	0,40	20 40 80
16+-0,7	5,6	27,6+-0,8	20	60	70	0,61	20 40 80
19+-0,8	5,8	30,6+-1,1	20	60	80	0,69	20 40 80
25+-1,0	6,5	38,0+-1,1	20	60	100	1,01	20 40 80